

# Honda 2 Hours Endurance 2021年改装规定

(天马论驾 Honda190耐力赛组别使用)

## ※关于A/B分组

①**分组目的**：到20年为止，Honda2小时耐力赛皆在同一组别/改装规定之下举办。而从21年开始，为了鼓励更多的新人车手参赛，特设2个组别。A组适合过去有参加耐力赛经验的车手，B组则更适合新人挑战。

②**改装范围**：A组的改装范围较以往有所扩大，而B组的改装范围则和去年保持一致。

## 改装范围规定

其概念和改装范围规定如下。

项目/组	B组	A组
组别基本概念	降低改装赛车的成本、提高比赛的公平性、享受赛车乐趣同时提升个人驾驶技术的入门者。	适合面向以通过改装更好地提升参赛赛车性能、更加快速驾驶赛车为目标的、经验丰富的车手。
车架	不允许对车架变更改装。但允许拆除中支撑、侧支撑和线束类的辅助安装支架。	除了鞍座轨道(座位副支架)的基本结构的变更(可以改装)以外，其它均不可改装。但允许拆除中支撑、侧支撑和线束类的辅助安装支架。
发动机	允许拆除ASV空气补燃阀，以及相关的管路，汽缸头管路需加装密封螺栓，其他不允许变更·改装。	仅允许对凸轮轴进行变更·改装

<改装范围规定附表续 1 >

项目/组	B组	A组
前方向柱 (前轮方向转换装置)	除了上联板和把手以及在其上面安装的开关类、油门管类外，其他变更、改装不允许。(务必使用启动马达启动发动机，不允许拆掉启动马达。)	同B组
前减震 (前轮悬架装置)	不允许变更·改装。 但允许调整变更减震油、根据卡环变更弹簧荷重、前减震突出量等。	允许变更·改装
前制动 (前轮制动装置)	除刹车片，制动软管以外不允许变更改装。	同B组
前轮 (前轮)	除防尘密封圈、轴套以外其他可变更外，其他改装不允许。	
前胎	使用赛事组委会指定的轮胎，不允许做刻槽改装。	

<改装范围规定附表续 2 >

项目/组	B组	A组
后悬架 (后轮方向转换装置)	不可以全部变更·改装。但为变更后支撑式部件追加、加工是允许的。	允许对支撑式部件追加、加工，允许拆除链罩装置，但必须具备防止肢体卷入牙盘的挡板。
后减震 (后轮悬架装置)	除弹簧荷重的调整以外，禁止对原装件进行变更·改装。	除弹簧以外，禁止对原装件进行变更·改装。 (必须使用正常设定下的弹簧)
后制动 (后轮制动装置)	除刹车片，制动软管以外，不允许其他变更，改装。	同B组
后轮圈 (后轮)	除防尘密封圈、轴套、轴承以外，不允许其他变更、改装。	
后胎	使用赛事组委会指定的轮胎，不允许做刻槽改装。	

### <改装范围规定附表续3 >

项目/组	B组	A组
电喷系统	不允许节气门、汽油泵、喷油咀、油压调节器的变更、改装，不允许使用具有增加油压功能的外部附件。允许使用官方提供的HRC主线束、ECU套件。	同B组
排气管&消音器	允许变更，改装。但是长度需在后胎后端以内、高度在后轴中心以上。	
ACG 发电机 (ACG磁电机)	不可拆掉，变更，改装。	允许拆除·变更·改装
整流器&启动马达	不可以拆掉、变更、改装。 (发动机必须使用启动马达发动)	同B组

<改装范围规定附表续3 >

项目/组	B组	A组
电池	允许变更，改装。但必须使用启动马达启动发动机。	同B组
点火线圈&高压线	允许更换高压线、火花塞帽，点火线圈不可以加工改装。	
火花塞	可变更	

## <改装范围规定附表续 4 >

项目/组	B组	A组
其他允许 变更·加工·拆卸 ·追加的部件	<ul style="list-style-type: none"> <li>·驱动，从动链轮</li> <li>·驱动链条（只允许使用量产部品，只能调整长度）</li> <li>·踏板&amp;固定板</li> <li>·变速踏杆&amp;制动踏杆</li> <li>·后扶手（材料变更or拆卸可）</li> <li>·前挡泥板（只可切除加工后部）</li> <li>·鞍座（只可调整加工海绵厚）</li> <li>·前照灯，刹车灯等灯罩类</li> <li>·仪表类</li> <li>·继电器类</li> <li>·不使用的电装品，开关类</li> <li>·空气滤清器，吸气阀                         <ul style="list-style-type: none"> <li>·下导流罩、后挡泥板</li> <li>·OIL防止漏油设备（如油壶）</li> <li>·不得使用任何能够增加节气阀前空气压力的部件。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·驱动，从动链轮</li> <li>·驱动链条</li> <li>·踏板&amp;固定板</li> <li>·变速踏杆&amp;制动踏杆</li> <li>·后扶手（材料变更or拆卸可）</li> <li>·前挡泥板（只可切除加工后部）</li> <li>·鞍座（只可调整加工海绵厚）</li> <li>·前照灯，刹车灯等灯罩类</li> <li>·仪表类</li> <li>·继电器类</li> <li>·不使用的电装品，开关类</li> <li>·空气滤清器，吸气阀                         <ul style="list-style-type: none"> <li>·下导流罩、后挡泥板</li> <li>·OIL防止漏油设备（如油壶）</li> <li>·不得使用任何能够增加节气阀前空气压力的部件。</li> </ul> </li> </ul>
必须拆除的部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>·中支撑</li> <li>·灯光组件</li> <li>·镜子等玻璃制品（仪表类、其他部品除外）</li> </ul>	同B组
需要紧固或锁紧的必要部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>·机油放油螺栓</li> <li>·机油注油盖</li> </ul>	

## <改装范围规定附表续 4 >

项目/组	B组	A组
其他	车辆的外装部品（油箱和罩板类）形状大幅变更和拆除不可。 但若符合截止目前规定内容的调整和加工， <b>材质的变更等</b> 则可以。	同B组



**END**